

## Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Газовый настенный котел Chaffoteaux PIGMA EVO SYSTEM 30 FF

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/gazovyy-nastennyy-kotel-chaffoteaux-pigma-evo-system-30-ff>



### Описание

- Преимущества:
- 1-но контурный котел;
- CF:
- открытая камера сгорания;
- FF:
- закрытая камера сгорания;
- Электронная панель управления;
- Информативный ЖК дисплей с подсветкой;
- Топливо:
- природный или сжиженный газ;
- Горелка с модуляцией мощности;
- 2 температурных датчика на контуре отопления;
- 3-ходовой клапан и датчик бойлера в комплекте;
- Функция SRA для автоматической регулировки температуры теплоносителя;
- 2-скоростной циркуляционный насос с автоматическим регулированием скорости;
- Погодозависимое управление;

- Мультизональное управление (опция);
- Совместная работа с гелиосистемой;
- Компактные размеры.
- Безопасность:
- Контроль пламени;
- Контроль дымоудаления.
- Контроль давления;
- Защита от перегрева;
- Защита от замерзания;
- Встроенный байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Антиблокировка насоса;
- Антиблокировка 3-ходового клапана.

## **Характеристики**

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Тип котла                                    | газовый                                              |
| Камера сгорания                              | закрытая                                             |
| КПД %                                        | 93.6                                                 |
| Энергонезависимый                            | Нет                                                  |
| Материал первичного теплообменника           | медь                                                 |
| Встроенный циркуляционный насос              | Да                                                   |
| Встроенный расширительный бак                | Да                                                   |
| Расход сжиженного газа, кг/час               | 2.37                                                 |
| Расход природного газа куб. м/час            | 3.17                                                 |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 20                                                   |
| Температура теплоносителя, °C                | 35 —                                                 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                                                    |
| Функции                                      | индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг |
| Особенности                                  | подключение внешнего управления                      |
| Диаметр коаксиального дымохода               | 60/100 мм                                            |
| Патрубок подключения контура отопления       | 3                                                    |
| Патрубок подключения газа                    | 3                                                    |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Отапливаемая площадь, кв.м. | 300 кв. м. |
| Способ установки            | Настенный  |
| Установка                   | Настенная  |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.