

Описание товара Водонагреватель газовый проточный WERT 10LT



Описание

Газовый проточный водонагреватель WERT 10LT служит для горячего водоснабжения жилых домов и квартир. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:

- Максимальное давление воды - 8.5 бар.
 - Входное давление газа (G20/G30/G31): 13-20/28-30/37 мбар.
 - Минимальное давление газа на горелке (G20) - 1.7 мбар.
 - Максимальное давление газа на горелке (G20) - 7 мбар.
 - Максимальный расход газа в режиме ГВС (G20) - 2.2 м³/ч.
 - Максимальный расход газа в режиме ГВС (G31) - 0.79 кг/ч.
 - Минимально допустимая температура в помещении: +5°C.
 - Электропитание розжига - 220 В.
 - Отвод продуктов сгорания - принудительное дымоудаление.
 - Модуляция температуры - термостатическая.
 - Материал корпуса - сталь.
 - Материал теплообменника - медь.
- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
- Водонагреватель газовый
 - Труба
 - Гарантийный талон
 - Паспорт
 - Коробка упаковочная

ВНИМАНИЕ! Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара.

Характеристики

Тип водонагревателя	Газовый
Исполнение	Вертикальный
Камера сгорания	Закрытая
Вид топлива	Природный газ
Расход природного газа, м ³ /ч	2.20
Защита от накипи	Нет
Дисплей	Есть
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС	1/2'
Диаметр подключения к газу	1/2'
Диаметр дымохода, мм	60/100
Высота, мм	550.00
Ширина, мм	230.00
Глубина, мм	180.00

Вес (нетто), кг	10.00
Гарантия от производителя	1 год
Страна производителя	Китай
Способ установки	Настенный
Управление	Механическое

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.