

Описание товара Фанкойл каналный Kentatsu

KFKD30H0EN1



Описание

Средненапорные каналные фанкойлы представлены 9 моделями с холодопроизводительностью от 2 до 13кВт. Все они предназначены для установки в пространство за подвесным потолком. В фанкойле установлены четырехскоростные малошумные вентиляторы, количество которых в зависимости от холодопроизводительности может достигать 4.

Особенности и преимущества Kentatsu KFKD30H0EN1:

- Четырехскоростные малошумные вентиляторы
- Внешнее статическое давление до 50 Па
- Воздушный фильтр
- Дренажный поддон имеет специальное защитное покрытие
- Управление фанкойлом осуществляется с проводного пульта KWC-22

Характеристики

Тип фанкойла	Канальный
Страна производителя	Китай
Площадь помещения	30 кв. м.
Мощность охлаждения	2.31 кВт
Мощность обогрева	3.74 кВт
Количество труб фанкойла	2
Модель фанкойла	Kentatsu KFKD
Потребляемая мощность (обогрев)	0.06 кВт

Потребляемая мощность (охлаждение)	0.06 кВт
Высота	24.1 см
Ширина	81.2 см
Длина	50.6 см
Расход воздуха, куб. м/ч	255
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума, дБ	32
Электропитание	220-240/1/50
Вес	16.5 кг
Страна сборки	Китай
Гарантийный срок	3 года
Цвет	серебристый

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.