

Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Бойлер комбинированного нагрева Ferrolі PTO 100V

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/_ferroli_pto_100v



Описание

Модель комбинированного водонагревателя Ferrolі PTO 100 укомплектована качественным змеевиком со стеклофарфоровым покрытием и ТЭНом, которые помогают организовать стабильную и экономную систему ГВС.

Прибор хорошо защищен от процесса коррозии и облачен в долговечный ударопрочный корпус.

Особенности прибора Ferrolі PTO 100:

- Силиконовое покрытие Healthy Blue ТЭНа, стеклофарфоровое покрытие змеевика и внутренней части бака предотвращает накопление накипи
- Увеличенный магниевый анод в сочетании со стеклофарфоровым покрытием оказывает двойную защиту от сквозной коррозии
- Ударопрочный и надежный термометр из ABS пластика
- Хранение и непрерывная подача горячей воды
- Высокая эффективность при низких эксплуатационных расходах котла
- ТЭН имеет мощность 1,5 кВт.
- Серия PTO представлена высокопроизводительными комбинированными водонагревателями, укомплектованными змеевиком и ТЭНом, необходимым для организации системы ГВС

- Специальное стеклофарфоровое покрытие внутренних баков, предотвращает образование накипи.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	95 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Стеклокерамика
Способ нагрева	Комбинированный нагрев
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Модель водонагревателя	Ferrolì PTO
Цвет	белый
Вид бака	Цилиндрический
Температура горячей воды макс. °C	80
Давление на входе, атм	— 6
Количество анодов	1
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	5.5 кВт
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Управление	механическое
Дисплей	Нет
Защита	защита от перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
УЗО	Нет
Вес	28.7 кг
Присоединительный размер	1/2"
Ширина	43 см
Высота	97.4 см
Длина	43 см
Способ монтажа	настенный
Нагревательный элемент	ТЭН
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	1.5 кВт
Сухой ТЭН	Нет