

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Камера отложенной расстойки POLAIR CRP2.6080.T2

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/shkafy-rasstochnye/kamera\\_otlozhennoj\\_rasstojki\\_polair\\_crp26080t2](https://prom-katalog.ru/catalog/shkafy-rasstochnye/kamera_otlozhennoj_rasstojki_polair_crp26080t2)



### Описание

Камера отложенной расстойки **POLAIR CRP2.6080.T2** серии Bakery CRP предназначена для отложенной расстойки на предприятиях общественного питания и торговли. Процесс отложенной расстойки в автоматическом режиме включает фазы замедления ферментации при охлаждении до  $-5^{\circ}\text{C}$ , хранение в охлажденном виде, пробуждения и начала ферментации, а затем расстойки перед выпечкой при температуре до  $35^{\circ}\text{C}$ . Наружные обшивки панелей камеры выполнены из оцинкованной окрашенной стали с наружной стороны и нержавеющей стали внутри.

### Особенности:

- Модульная конструкция, состоящая из сэндвич-панелей
- Многофункциональная контрольная Touch Screen панель для визуализации отдельных процессов в виде диаграммы
- Доступный контроль за всем технологическим процессом расстойки
- Медленно циркулирующий воздушный поток
- Равномерное увлажнение и терморегулирование по всему объему камеры
- Встроенный компактный ультразвуковой увлажнитель, позволяющий поддерживать влажность

в камере, но препятствующий оседанию влаги на продукте

- Специально установленная панель для равномерного распределения воздушного потока, предотвращающая попадание струи воздуха на заготовки
- Хладагент: R404A

#### **Дополнительные характеристики:**

- Толщина теплоизоляции: 80 мм
- □ Вместимость 2 тележки 600x800 мм / 4 тележки 400x600 мм
- Количество дверных проемов: 2
- Диапазон уровня влажности: от 65 до 90 %
- Размер светового проема: 1500x1850 мм
- Внутренние размеры: 1500x1200 мм

#### **Характеристики**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Тип                      | камера              |
| Для отложенной расстойки | Да                  |
| Установка                | напольный           |
| Управление               | электромеханическое |
| Контроль влажности       | Да                  |
| Температурный режим      | от -5 до 35 °С      |
| Напряжение               | 380 В               |
| Мощность                 | 0.17 кВт            |
| Ширина                   | 1660 мм             |
| Глубина                  | 1360 мм             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.