

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Камера отложенной расстойки POLAIR CRP2.6080.T2S

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/shkafy-rasstochnye/kamera\\_otlozhennoj\\_rasstojki\\_polair\\_crp26080t2s](https://prom-katalog.ru/catalog/shkafy-rasstochnye/kamera_otlozhennoj_rasstojki_polair_crp26080t2s)



### Описание

Камера отложенной расстойки **POLAIR CRP2.6080.T2S** серии Bakery CRP предназначена для отложенной расстойки на предприятиях общественного питания и торговли. Процесс отложенной расстойки в автоматическом режиме включает фазы замедления ферментации при охлаждении до -5 °С, хранение в охлажденном виде, пробуждения и начала ферментации, а затем расстойки перед выпечкой при температуре до 35 °С. Наружные обшивки панелей камеры выполнены из оцинкованной окрашенной стали с наружной стороны и нержавеющей стали внутри.

### **Особенности:**

- Модульная конструкция, состоящая из сэндвич-панелей
- Многофункциональная контрольная Touch Screen панель для визуализации отдельных процессов в виде диаграммы
- Доступный контроль за всем технологическим процессом расстойки
- Медленно циркулирующий воздушный поток
- Равномерное увлажнение и терморегулирование по всему объему камеры
- Встроенный компактный ультразвуковой увлажнитель, позволяющий поддерживать влажность

в камере, но препятствующий оседанию влаги на продукте

- Специально установленная панель для равномерного распределения воздушного потока, предотвращающая попадание струи воздуха на заготовки
- Хладагент: R404A

#### **Дополнительные характеристики:**

- Толщина теплоизоляции: 80 мм
- □ Вместимость 2 тележки 600x800 мм / 4 тележки 400x600 мм
- Количество дверных проемов: 2
- Диапазон уровня влажности: от 65 до 90 %
- Размер светового проема: 1500x1850 мм
- Внутренние размеры: 1800x900 мм

#### **Характеристики**

Тип	камера
Для отложенной расстойки	Да
Установка	напольный
Управление	электромеханическое
Контроль влажности	Да
Температурный режим	от -5 до 35 °С
Напряжение	380 В
Мощность	0.17 кВт
Ширина	1960 мм
Глубина	1060 мм

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.