

# Описание товара Кассетная сплит-система Denko

## DCS-48A



### Описание

Кассетный кондиционер Denko DCS A - это прекрасный вариант для помещений с подвесными потолками типа армстронг. Агрегат быстро выходит на рабочую температуру и обеспечивает ее поддержание в автоматическом режиме. При обогреве помещения будет полезна функция теплый пуск, которая подает уже нагретый воздух.

### **Особенности и преимущества Denko DCS-48A:**

- Режим энергосбережения
- Самоочистка внутреннего блока
- Объемное воздухораспределение
- Турбо режим
- Тихий режим
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Режим I Feel
- Автоматический режим выбора
- Автоматическая разморозка
- Самодиагностика
- Низкотемпературный комплект (опция)
- Панель с круговым распределением воздушного потока
- Проводной пульт (опция).

### Характеристики

Страна бренда

Китай

Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	128 кг
Площадь помещения	140 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	47
Мощность охлаждения	14.07 кВт
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	48 (до 130-150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.87 кВт
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	1800
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	95 × 95 × 29 см
Вес (внутренний блок)	33 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	5.13 кВт
Мощность обогрева	15.24 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °С	-15 — 48
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м
Габаритный размер (внешнего блока)	37 × 94 × 132.5 см
Вес (внешний блок)	95 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Завод	AUX
Бренд	Denko

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.